

# Seghetto pneumatico WPS 3000



Articolo N° 120030

Il seghetto è stato progettato per essere durevole nel tempo, con maggior precisione del taglio e meno usura di lame. Il seghetto per tagli lamiera fino a 4.0 mm di spessore (acciaio).



## Descrizione:

- Ø Minori vibrazioni  $<2,5 \text{ m/S}^2$  (secondo ISO 8662)
- Ø Migliore capacità di taglio - corsa 10 mm
- Ø Ridotto livello di rumorosità 77,4 dB (A) (secondo ISO 15744)
- Ø Qualità dell'aria 3/4/4 (ISO 8573)



Che tipo di lama usare

- Ø Per il legno, alluminio, materiale compositi, e la plastica (14tpi lama)
- Ø Per le curve di stretto raggio in metallo o plastica (18tpi lama)
- Ø Per lamierati doppi o tripli fino a 4 mm (24tpi lama)
- Ø Per lamiera ad alta resistenza e fino a 1 mm (32tpi lama)

Specifiche tecniche

Uso per Spessore Lamiera max. 4 millimetri

Pressione ideale di esercizio 6,3 bar

Voltaggio 300 W

Consumo d'aria 300 l/min

Corsa 10 millimetri

Frequenza corsa 130-200 Hz

Peso del seghetto 0,83 kg

Fornito come segue:

1 Seghetto pneumatico WPS 3000 Art. 120030

1 Tubo dell'aria di scarico 800 mm (montato)

1 Lama per tipo (14tpi, 18tpi, 24tpi e 32tpi)

1 Manuale d'istruzione

1 Valigetta

Prezzo di listino € 1003,73+IVA



Importatore

 **AUTOLINER®**

Via Diaz, 48 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Tel. N° 045 – 64 50 784 Fax 045 – 75 71 843

Mettiti al riparo dal rumore, dalle vibrazioni e dalle malattie professionali.

1) Il livello di esposizione al rumore, con come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

2) il valore limite di esposizione giornaliero a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s<sup>2</sup>;